ZARGES kastsystemen.

Met het complete ZARGES opslagsysteem zijn alle medische verbruiksgoederen en apotheekgoederen plaatsbesparend en volgens de hoogste hygiënische standaards optimaal ondergebracht en altijd binnen handbereik.

Optimale oplossingen voor een ergonomisch arbeidsproces

1 Dragersystemen. Zoals dragerwand, telescopische geleiders en multifunctionele inschuifrails maken eenvoudige toegang mogelijk. Zie vanaf pagina 28. **2 Kastaccessoires** Het doordachte kastsysteem bestaat uit veel accessoires, bijv. houders voor de opslag van katheters, roosterbodems, modulaire opnameframes voor telescopische geleiders, verzamelunits voor herbruikbare afvalstoffen, legplanken. Zie vanaf pagina 32. **3 Kastelementen** Het modulaire ZARGES kastsysteem kan

worden samengesteld uit afzonderlijke kastelementen, bijv hoge kast, onderkast, wandhangkast en opzetkast. Zie vanaf pagina 38. **4 Materiaal/oppervlak.** Voor individuele toepassingen biedt ZARGES verschillende materialen en oppervlakken aan. Zie vanaf pagina 43. **5 Modules en modulemanden.** ZARGES ISO-modules en modulemanden. Zie vanaf pagina 16. **6 Etiketteersysteem.** ZARGES etiketteersysteem. Zie vanaf pagina 22.

Frontvarianten voor hoge kasten.

Gesloten deur

Verkrijgbaar in twee varianten:

- Met kunststof beklede spaanplaat E1, 19 mm dik, aan beide zijden bekleed met melaminehars volgens DIN 14322.
- Massieve kunststof platen met zwarte kern.
- ABS-kantenband op de romp van de kast.

Glazen deur

- Veiligheidsglas.
- Glasframe van kunststof of massief kunststof.
- ABS-kantenband op de romp van de kast.

Rolluik

- Ruimtebesparend openen.
- Materiaal: Kunststof-PP.
- Thermisch gevormd, bestaat uit één stuk.
- Kan zonder gereedschap gedemonteerd en gereinigd worden.
- Kleur: lichtgrijs.

Belastbaar, functioneel, universeel: draagwanden voor eenvoudige montage.

Draagwand voor hoge kast, recht

- ABS, grijswit.
- Voorzien voor uittrekstop.
- Spuitgietwerk.
- Eén uitvoering, links/rechts identiek.
- Per inschuifniveau tot 20 kg belastbaar.
- Hygiënische afsluiting tussen draagwand en kastromp.
- Montage met en zonder draag-/hoekprofiel.
- Eenvoudig te monteren en demonteren bij bevestiging met draag- en hoekprofiel.
- Met 6 ribben/oplegrichels per segment.

Draagwand voor hoge kast met kantelfunctie

- ABS, grijswit.
- Voorzien voor uittrekstop.
- Spuitgietwerk.
- Eén uitvoering, links/rechts identiek.
- Per inschuifniveau tot 20 kg belastbaar.
- Hygiënische afsluiting tussen draagwand en kastromp.
- Montage met en zonder draag-/hoekprofiel.
- Eenvoudig te monteren en demonteren bij bevestiging met draag- en hoekprofiel.
- Met 6 ribben/oplegrichels per segment.
- Kantelfunctie ca. 25°.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, D × H, mm
46196	ABS-draagwand recht, geleider voor ISO 618	364 × 300
46198	ABS-draagwand recht, geleider voor ISO 418	564 × 300

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, D × H, mm
46197	ABS-dragerwand met kantelfunctie, voor ISO 618	364 × 300
46199	ABS-dragerwand met kantelfunctie, voor ISO 418	564 × 300

Benodigde bevestigingselementen

Bestelnr.	Omschrijving	Bedoeld voor
46517	Draagprofiel lengte 900 mm	3 segmenten
46518	Hoekprofiel lengte 900 mm	3 segmenten
46519	Draagprofiel lengte 600 mm	2 segmenten
46520	Hoekprofiel lengte 600 mm	2 segmenten

De ideale draagwand voor wandhangkasten.

Draagwand voor wandhangkast

- ABS, grijswit.
- Voorzien voor uittrekstop.
- Thermisch gevormd.
- Eén uitvoering, links/rechts identiek.
- Hygiënische afsluiting tussen draagwand en kastromp.

Rollenprofiel voor dragerwand

- POM, grijswit.
- Voorzien voor uittrekstop.
- Spuitgietwerk.
- Een set bestaat uit rechter en linker profiel.
- Voorzien van soepel lopende wielen.
- Monteerbaar op de standaard dragerwanden.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L × B, mm
46120	ABS-draagwand met kantelfunctie	517 × 262
46049	ABS-draagwand recht	497 × 262

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L × B × H, mm
46485	Rollenprofiel voor draagwand Set bestaat uit rechter en linker profiel	300 × 35 × 27 mm

Snelle en eenvoudige toegang: Telescopische geleiders.

Telescopische geleiders voor ISO-norm-kasten, variabel in te hangen

- Staal, verzinkt.
- Volledig uittrekbaar op precisiegeleiders met dubbele kogellagers.
- Pennen voor het direct opnemen van de modules, modulemanden en legplanken.
- Vastklikken van geleider in eindpositie, vergrendeling.
- 2 inhanglussen per telescooprail voor het inhangen in rasterrails.

Telescopische geleiders, variabel inhangbaar

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L, ca. mm
46346	Telescopische geleider, rechts	600
46347	Telescopische geleider, links	600
46344	Telescopische geleider, rechts	400
46345	Telescopische geleider, links	400
46368	Telescopische geleider, rechts, met softclose	600
46369	Telescopische geleider, links, met softclose	600
46366	Telescopische geleider, rechts, met softclose	400
46367	Telescopische geleider, links, met softclose	400

Telescopische geleiders voor ISO-norm-kasten voor vaste inbouw

- Staal, verzinkt.
- Volledig uittrekbaar op dubbel gelagerde precisielade.
- Direct opnemen van de modulemanden en modules door extra noodzakelijke adapters.
- Automatisch vastklikken van geleider in eindpositie, gedempt met softclose.
- Twee bevestigingslussen per telescooprail.

Telescopische geleiders, vast ingebouwd

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L, ca. mm
46218	Telescopische geleider, rechts, met softclose	600
46219	Telescopische geleider, links, met softclose	600
46216	Telescopische geleider, rechts, met softclose	400
46217	Telescopische geleider, links, met softclose	400

Telescopische geleiders, variabel inhangbaar, aan beide zijden uitschuifbaar

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L, ca. mm
46118	Telescopische geleider, rechts/links	600

Rasterrails voor variabele inbouw van uitschuifbare geleiders en multifunctionele inschuifrails

- Staal, verzinkt.
- Met corrosiewering.
- Inhangsleuven in rasterstappen van 25 mm.
- Vastgeschroefd aan de binnenwand van de kast.

Rasterrails voor telescopische geleider

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L, ca. mm
46522	8 stuks voor 1 hoge kast	900
46521	4 stuks voor 1 onderkast	600

Praktisch en gemakkelijk te monteren: accessoires.

Adapter voor vast ingebouwde telescooprails

- Staal, verzinkt.
- Telescooprails voor vaste inbouw hebben geen op de rails geplaatste pennen.
- Voor het opnemen van accessoires zijn adapters nodig.

Bestelnr.	Uitvoering	Omschrijving	Afmetingen, L, mm
46159	rechts	Voor 46155	600
46160	links	Voor 46156	600
46161	rechts	Voor 46157	400
46162	links	Voor 46158	400

Kunststof houder voor roosterbodem en kathetermagazijn

Bestelnr.	Materiaal	Afmetingen, L, mm
46254	kunststof, wit	60

Insteekborging voor slanghouder en uitschuifsysteem voor katheters

Bestelnr.	Materiaal	Afmetingen, L, mm
46129	kunststof, wit	60

Multifunctionele inschuifrails voor hangkasten

- Inschuifrail: aluminium, U-profiel, geanodiseerd.
- Eindkappen: kunststof.
- In lengte verstelbaar door verstellen van de eindkappen op de inschuifrail.
- Kan in rasterrails worden ingehangen.
- Kan in 3 standen worden ingehangen: horizontaal, 15° en 30°.



Horizontale stand



15°-stand



30°-stand

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L, ca. mm
46234/46237	2 inschuifrails	400
46235/46236	2 inschuifrails	600
355908/355909	2 inschuifrails	310

Het doordachte systeem voor de opslag van katheters.

Katheterkoker

- Roestvrij staal CNS.
- Andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L × B × H, ca. mm
46046	Katheterkoker	150 × 100 × 280
46047	Katheterkoker	150 × 100 × 480
46048	Katheterkoker	150 × 100 × 550

Moduleframe voor katheterkoker

- Voor staande opslag.
- Voor 8 katheterkokers.
- Geschikt voor telescopische geleiders.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L × B × H, ca. mm
46605	Moduleframe voor katheterkokers, kunststof ABS	600 × 400 × 100
46606	Moduleframe voor katheterkokers, kunststof ABS	400 × 600 × 100

Kathetermagazijn ISO

- Roestvrij staal CNS, elektrolytisch gepolijst.
- Voor staande opslag.
- Geschikt voor telescopische geleiders.
- Incl. 1 lengte- en 2 dwarsverdelers.
- Montage met kunststof houder 46254.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L × B × H, ca. mm
46045	Kathetermagazijn ISO met flexibele indeling	600 × 400 × 600

Verdere oplossingen voor de opslag van katheters.

Uitschuifsysteem voor katheters, staal, met poedercoating

- Voor hangende opslag.
- Geschikt voor telescopische geleiders.
- Montage met insteekborging 46129.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L × B , ca. mm
46511	Uitschuifsysteem voor katheters	600 × 400
46512	Uitschuifsysteem voor katheters	400 × 600

Slanghouder

- Voor hangende opslag.
- Geschikt voor telescopische geleiders.
- Montage met insteekborging 46129.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L, ca. mm
46507	Slanghouder, staal, met poedercoating	600
46508	Slanghouder, staal, met poedercoating	400
46509	Slanghouder, roestvrij staal	600
46510	Slanghouder, roestvrij staal	400

ABS-katheterhouder

- Materiaal: ABS.
- Geschikt voor staande opslag.
- Bestaand uit: 2 × modulemand 46005, 2 × lengte- en dwarsverdeler, verbindingselementen.
- Geschikt voor telescopische geleiders en draagwand.

Inschuifdiepte 600 mm

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L × B × H, ca. mm
345515	Katheterhouder, 600 lang	600 × 400 × 825
345514	Katheterhouder, 600 lang	600 × 400 × 600

Inschuifdiepte 400 mm

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L × B × H, ca. mm
363810	Katheterhouder, 400 lang	400 × 600 × 600

Orde gemakkelijk gemaakt: kastaccessoires.

Legplank

- Geschikt voor draagwand en rasterrail.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L × B × H, ca. mm
46100	Legplank*	600 × 400 × 10
46101	Legplank*	300 × 400 × 10
46214	Legplankdrager, 4 st./legplank	–
46215	Rubber voor legplankdrager, 4 st./legplank, antislip	–
46212	Legplank, massieve kunststof	600 × 400 × 10

* houtvezelplaat met melamineharslaag

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L × B × H, ca. mm
46213	Legplank, massieve kunststof met boorgaten voor telescopische geleiders en passend voor uittrekstop	600 × 400 × 10

Roosterbodem

- Chroomnikkelstaal 1.4301, elektrolytisch gepolijst.
- Framedraad: 6 mm
- Roosterdraad: 3 mm
- Maaswijdte: 25 × 25 mm.
- Geschikt voor steriele containers.
- Montage met kunststof houder 46254.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L × B × H, ca. mm
46550	CNS-legger, in de lengte en de breedte te gebruiken, incl. kunststof houders voor telescopische geleider, met veiligheidsframe	600 × 400 × 19

ISO-frame voor laden

- Staal, met poedercoating.
- Voor telescopische geleiderails.
- Voor het opnemen van ISO-norm-modules.
- Montage zonder kunststof houder.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L, ca. mm
46188	Voor telescopische geleiders 46155/46156	600
46189	Voor telescopische geleiders 46157/46158	400

Ideale oplossingen voor dagelijks werk: kastaccessoires.

Verzamelunit voor herbruikbare afvalstoffen

- Aluminium, geanodiseerd.
- 2 handgrepen.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, L × B × H, ca. mm
46084	Verzamelunit voor herbruikbare afvalstoffen, aluminium, geanodiseerd	300 × 264 × 493

Frame voor hangmappen

- Aluminium, geanodiseerd.
- Voor DIN-A4 hangmappen.
- Geschikt voor variabele en vaste telescopische geleiders.

Bestelnr.	Omschrijving	Afmetingen, D, ca. mm
46505	Frame voor hangmappen, aluminium, geanodiseerd	600
46506	Frame voor hangmappen, aluminium, geanodiseerd	400

Geneesmiddelenkoelkast en vriezer

- Vrijstaand en geschikt voor inbouw in modulekasten.
- Diverse modellen op aanvraag van klant.
- Overeenkomstig de geldende voorschriften.
- Prijs op aanvraag.

Kluis voor verdovingsmiddelen (BTM)

Alle BTM voldoen aan de wettelijk voorgeschreven veiligheidsnormen (levering incl. bevestigingsmateriaal en sleutels). BTM worden desgewenst in modulekasten ingebouwd.

- Speciale afmetingen leverbaar, bijv. met geïntegreerd modulair systeem.
- Prijs op aanvraag.
- Veiligheidssymbolen op aanvraag.